

EGO LEINÖLKITT

Gar. rein nach RAL 849/B4

ist ein garantiert reiner Leinölkitt, hergestellt aus Leinöl bester Qualität, unter Verwendung eigener Oberbayerischer Bergkreide aus Kaltenbrunn (Garmisch-Partenkirchen), die sich seit Jahrzehnten in der Kittindustrie des In- und Auslandes hervorragend bewährt hat. Er wird nach den Gütebedingungen der RAL 849/B4 vom Mai 1960 hergestellt.

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren Kombinationen für die Gruppe 1 der Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa), ausgearbeitet vom Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim.

ANWENDUNGSHINWEISE

Nur auf trockene, saubere und trennmittelfreie Profile auftragen. Holzfenster (Holzfeuchte max. 15 %) müssen bereits mit dem ersten Zwischenanstrich versehen sein. Leinölkitt vollsatt und blasenfrei einbringen.

ZU BEACHTEN SIND:



DIN 18361 (Verglasungsarbeiten)

DIN 18545 (Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen)

DIN 18363 (Malerarbeiten)

ÖNORM B3722 (Glas im Bauwesen – Anforderungen an die Abdichtung von Glasfalzen und Verglasungssystemen mit Dichtstoffen)

Technische Richtlinien für Fensteranstriche

Merkblatt 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz

Bei Profilen aus verzinktem Stahl, Buntmaterial und Marmor bitte Rückfrage

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Ergebnis
Dichte	ca. 2 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis ca. +30°C
Temperaturbeständigkeit	ca. -30°C bis +80°C
Konsistenz	weichplastisch
Eigenschaften	erhärtend, volumenbeständig
Verarbeitung	von Hand und/oder mit allen EGOFIX Kittspritzen
Nacharbeiten	mit poliertem Kittmesser, sauber glätten
Nachbehandlung	Überstreichen der freien Kittfuge sowie der raumseitigen Kittvorlage mit einer wetterfesten Farbe frühestens nach ausreichender Hautbildung, spätestens nach 8 Wochen



**Qualitäts-
Produkte**

LIEFERUMFANG

Standardfarbe	grau
Lieferform	1 kg Beutel 5 kg Kunststoffkübel 10 kg Kunststoffkübel 25kg Blechkübel
Lagerung	geschlossenes Originalgebilde ist kühl und trocken 12 Monate lagerfähig

SICHERHEITSHINWEISE

Entspricht	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Nicht gefährlich	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Nicht kennzeichnungspflichtig	gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Sicherheitshinweise	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

